

Gants anti-coupures PROTECT 301, EN 388 niveau C, taille 7, 4X42C

Réf.: 0687932407900 6

Conditionnement: 6 Pièce(s)



Description:

Gant anti-coupures assurant une haute protection et une bonne dextérité avec une bonne prise en main pour une utilisation en milieu sec et légèrement huileux

Gants de protection anti-coupures de très haute qualité réalisés avec un fil spécial assurant un excellent confort et une grande souplesse. Revêtement en mousse nitrile noire spéciale avec technologie SOFT-GRIP. Renfort anti-usure supplémentaire entre le pouce et l'index pour une meilleure longévité.

Couleur de signalisation pour des raisons de sécurité.

EN 388:2016 - niveau de performance 4X42C

Champ d'application:

- Industrie mécanique / industrie automobile : Manipulation de tôles, de pièces de machines

huileuses, de petites pièces à arêtes vives

- Vitrage : Manipulation de vitrage ou de verre
- Autres industries : travaux de maintenance
- Atelier mécanique : Travaux de maintenance en milieu humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), travaux de découpe, d'emboutissage ou de décolletage

Avantages:

- Ajustement optimal
- Port très confortable
- Renfort au niveau du pouce pour une meilleure longévité
- Couleur orange de signalisation pour une meilleure visibilité
- Bonne sensibilité et souplesse
- Excellente respirabilité
- Testé Oeko-Tex pour les substances nocives

Indication:

- Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machine en rotation (lames de scies, perceuses, etc.). Il existe un risque que les gants soient entraînés dans la machine.
- Ne pas porter de gants lors de la manipulation de produits chimiques ou à proximité de flammes et d'étincelles.

Données techniques

Propriété	Montant	Unité
Code douanier	61161020	
Commodity Code	611610200910	
Durée de stockage après production	60	
ISO	21420	
Norme EN	388	
Poids du produit (par pièce)	61.667	g
Produit de construction	0-sansobjet	
Protection contre les coupures	Oui	
Résistance à la déchirure	4	
Résistance à la perforation	2	
Résistance à l'abrasion	4	
Résistance aux coupures selon EN 388	X	
Normes	ISO21420	
Taille allemande	7	
Couleur de l'ourlet	Jaune	
Matière du revêtement	Moussedenitrile	
Matière de la doublure	Polyéthylènehauteperformance/nylon/spandex	
Couleur	Noir	
Couleur	OrangéclairbrillantRAL2007	
Jauge	15	
Résistance aux coupures selon ISO 13997	C	
Marque d'homologation	OEKO-TEXStandard100	
Catégorie	2	